

1A Flüssigleder

für manuelle Anwendung

Einsatzbereich

- spezielle Tensidkombination, um ein Nachledern von PKWs, Bussen, LKWs, etc. zu erübrigen

Gebrauchsanweisung

- in einem Leerkarister **1:10** mit Wasser **vorverdünnen** und mittels Injektor dem Spülwasser je nach Wasserhärte zudosieren
- nach Shampooieren, Spülen und Aufbringen von 1A Flüssigleder kann das Fahrzeug ohne abzuledern (auch bei Sonne) ins Freie gestellt werden - Fahrzeug ist nach der Behandlung konserviert: es bleibt streifenfrei und wie auf Hochglanz poliert mit **ca. 5% des Arbeitszeitaufwands** vgl. zum Handledern

Anzenberger Tipp!

- Aufbringung mit Injektor Promax 4l

Produktdaten	
pH-Wert	ca. 6,5 - 6,7
Dichte	ca. 1,03
	blaugrün, leicht viskose, flüssig



www.1a-anzenberger.com • info@1a-anzenberger.com • A-4820 Bad Ischl, Marie-Louisen-Str. 4 • T +43(0)6132 26455-0, F +43(0)6132 26455-19 • D-83395 Freilassing, Bräuhausstraße 3 • T +49(0)8654 1391 F +49(0)8654 62238